

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El ÁNGULO INTERNO PVC es un elemento prefabricado obtenido por moldeo con FLAGON PVC.

APLICACIÓN

Los ÁNGULOS INTERNOS PVC se utilizan en cubierta en los sistemas de impermeabilización realizados con membrana sintética FLAGON PVC.

PUESTA EN OBRA

El ÁNGULO INTERNO PVC se suelda con pistola de aire caliente Leister a lo largo de todo el perímetro del elemento contra el Flagon PVC.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los agentes atmosféricos y rayos U.V.
- Óptimo soldado a la membrana Flagon PVC


ÁNGULO 90° INTERNO 95

• DIMENSIONES

Dimensión x	x	95 mm
Dimensión y	y	95 mm
Alto	h	95 mm
Espesor	-	2,2 mm

• PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Número de piezas por caja	20 pz
Peso	0,048 kg/pz
Color	gris
Temperatura de aplicación	> 5°C
Almacenamiento	Almacenar a una temperatura > +5°C




ÁNGULO 90° INTERNO 145

• DIMENSIONES

Dimensión x	x	145 mm
Dimensión y	y	145 mm
Alto	h	145 mm
Espesor	-	2,2 mm

• PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Número de piezas por caja	20 pz
Peso	0,168 kg/pz
Color	Gris
Temperatura de aplicación	> 5°C
Almacenamiento	Almacenar a una temperatura > +5°C



NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta ficha no son vinculantes y Soprema Srl, puede, sin previo aviso, modificarlos. Soprema Srl se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable técnico. Soprema Srl se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y delega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El ÁNGULO EXTERNO PVC es un elemento prefabricado obtenido por moldeo con FLAGON PVC.

APLICACIÓN

Los ÁNGULOS EXTERNOS PVC se utilizan en cubierta en los sistemas de impermeabilización realizados con membrana sintética FLAGON PVC.

PUESTA EN OBRA

El ÁNGULO EXTERNO PVC se suelda con pistola de aire caliente Leister a lo largo de todo el perímetro del elemento contra el Flagon PVC.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los agentes atmosféricos y rayos U.V.
- Óptimo soldado a la membrana Flagon PVC



ÁNGULO 90° EXTERNO 95

• DIMENSIONES

Dimensión x	x	95 mm
Dimensión y	y	95 mm
Alto	h	95 mm
Espesor	-	2,2 mm

• PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Número de piezas por caja	20 pz
Peso	0,065 kg/pz
Color	Gris
Temperatura de aplicación	> 5°C
Almacenamiento	Almacenar a una temperatura > +5°C




ÁNGULO 90° EXTERNO 145

• DIMENSIONES

Dimensión x	x	165 mm
Dimensión y	y	165 mm
Alto	h	145 mm
Espesor	-	2,2 mm

• PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Número pezzi per confezione	20 pz
Peso	0,292 kg/pz
Color	Gris
Temperatura de aplicación	> 5°C
Almacenamiento	Almacenar a una temperatura > +5°C



NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta ficha no son vinculantes y Soprema Srl, puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y delega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestros laboratorios.